

Bomba sinfín SP 11 LMR

Cómoda enfoscadora para mezclas secas prefabricadas y mezclas a pie de obra

La nueva SP 11 LMR es una bomba sinfín compacta y ligera que se caracteriza principalmente por su potencia y por la facilidad de manejo y de servicio. El rendimiento puede ajustarse sin escalonamientos hasta 60 l/min*. Esto permite bombear hasta 120 m** en horizontal o 60 m** en vertical.

La SP 11 LMR es apropiada para mezclas a pie de obra o enlucidos interiores y exteriores ensacados, enlucidos finos, enlucidos de cal y cemento, enlucidos base, mortero ligero, enlucidos decorativos o trabajos de relleno y de compactación.

N.º de referencia 111 622.010



Características técnicas	SP 11 LMR
Ejecución	mezclador elevador
Modelo de bomba	2L6
Presión de transporte	25 bar
Rendimiento teórico*	5-60 l/min
Distancia de transporte**	120 m en horizontal, 60 m en vertical
Compresor	compresor bicilíndrico 400 l/min, 7 bar
Mezclador forzado	180 l
Tolva de transporte	220 l
Motor	tricilíndrico Kubota, 16,3 kW a 2.600 r.p.m.
Bastidor	sin frenos, apto para circular por la vía pública
Peso	750 kg
Longitud x ancho x altura	3.540 x 1.420 x 1.150 mm
Altura de llenado	880 mm
Grano máximo	6 mm

*El rendimiento es teórico y depende del modelo de bomba. El rendimiento puede aumentar o disminuir según el modelo de bomba utilizado.

**Estos datos son valores de referencia y dependen del material empleado.



La potente bomba sinfin 2L6 con manguito de presión para conectar la manguera.



El número de revoluciones máx. del motor, de solo 2.600 r.p.m., y su óptima insonorización hacen de la SP 11 una máquina especialmente silenciosa.



La SP 11 se controla desde el cuadro de mandos. La máquina cumple con los requisitos de la CE.

Componentes adicionales	SP 11 LMR
Pintura color estándar	●
Pintura color especial cubierta	○
Limpiador de alta presión	●
Acoplamiento turismo	●
Acoplamiento camión	○
Dosificación mecánica de agua	●
Rueda de apoyo	○
Tamiz vibrante	○
Foco de trabajo	○

Leyenda: - no disponible ○ Opción ● Serie