

film

DE POLIETILENO

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	VALOR
Composición	---	Polietileno de Baja Densidad LDPE
Tipo de plegado	---	Inglés
Espesores	μ (micras)	100 – Galga 400 150 – Galga 600

PRODUCTO	COLOR
Negro Estándar T Extra T	Negro Semitransparente Transparente

GALGA	CARACTERÍSTICA	BOBINA ESTANDAR	MAXIB.	MINIB.		
400	m ² /bobina	380	520	50	100	
	Ancho total	4 m	4 m	2 m	4 m	
	Ancho plegado	1,2 m	1,1 m	1,2 m		
	Longitud	95 m	-			
	Gramaje	90 g/m ²				
600	m ² /bobina	280	340	50	100	
	Ancho total	4 m	4 m	2 m	4 m	
	Ancho plegado	1,2 m	1,1 m	1,2 m		
	Longitud	70 m	-			
	Gramaje	120 g/m ²				

APLICACIONES
<ol style="list-style-type: none"> 1) Como barreras de vapor para aislamiento de suelos. 2) Como barrera anti humedades. 3) Para evitar fisuras en las soleras de hormigón provocadas por el rozamiento de este con el terreno al retraerse el hormigón. 4) Para cubrir elementos de obra y protegerlos. 5) Para cubrir materiales de obra y evitar que se degraden o tomen humedad (cemento, yesos, arena, etc.)