

CAMPAÑA DE TRITURACIÓN 2017

ESPECIAL AYUNTAMIENTOS,
EMPRESAS DE JARDINERÍA
Y ARBORISTERÍA



Gama de trituradoras profesionales adecuadas para el triturado y reducción de volumen de podas, ramas y troncos de árboles tanto secos como verdes.

CARAVAGGI BIO 230

Motorizaciones disponibles: Motor Subaru EH65- 22hp. Gasolina / Lombardini 17 hp diesel/toma de fuerza tractor

Arranque eléctrico

Diámetro max. De corte 120 mm.

Sistema de corte 3 cuchillas reversibles + 24 martillos

Bomba y rodillo hidráulico para alimentación

Embrague de cuchillas

Control antiatascos no-stress

Sistema descarga con chimenea . Altura 2.000 Mm. Y giratorio 360°

Remolque homologado 80 km/h con freno inercia

Producción aprox. 8/10 M³ /h. (*Según material)

Peso 510 kg.



CARAVAGGI CIPPO 15

Motorizaciones disponibles: Subaru EH65- 22HP Gasolina / Lombardini 27 hp diesel./Toma de fuerza tractor

Arranque eléctrico

Diámetro max. De corte 150 mm.

Sistema de corte 2 cuchillas reversibles

Bomba y 2 rodillos hidráulicos para alimentación

Embrague de cuchillas

Control antiatascos no-stress

Sistema descarga con chimenea. Altura 2.100 Mm. Y giratorio 360°

Remolque homologado 80 km/h con freno inercia

Producción aprox. 10/12 M³ /h. (*Según material)

Peso 630 kg.

CARAVAGGI BIO 350

Motorizaciones disponibles: Lombardini / toma de fuerza tractor

Combustible diesel

Arranque eléctrico

Refrigeración radiador por agua

Diámetro max. De corte 150 mm.

Sistema de corte rotor mixto cuchillas + martillos

Tolva de carga industrial

Alimentación con rodillo hidráulico + cinta metálica de 1.500 Mm.

Embrague de cuchillas

Control antiatascos no-stress

Sistema descarga chimenea . Altura 2100 Mm. GiratoriO 360°

Remolque homologado 80 km/h con freno inercia

Criba para refinado de material

Producción aprox. 9/10 M³ /h.(*Según material)

Peso aprox. 850 Kg.



CARAVAGGI BIO 600

Motorizaciones disponibles: Lombardini 63,4 HP /Iveco 75 HP/
Toma de fuerza tractor

Combustible diesel

Arranque eléctrico

Refrigeración radiador por agua

Diámetro max. De corte 180 mm.

Sistema de corte rotor mixto con cuchillas + martillos

Tolva de carga industrial

Alimentación con rodillo hidráulico + cinta metálica de 1.800 Mm.

Embrague de cuchillas

Control antiatascos no-stress

Sistema descarga con cinta plegable de 2000 mm.

Remolque con base giratoria homologado 80 km/h con freno inercia

Criba para refinado de material

Producción aprox. 12/14 M³ /h.(*Según material)

Peso aprox. 1.600 Kg.

IGBAYGAR

Vilagarcía 986 50 31 61

Vigo 986 20 30 88

Ourense 988 23 45 51

www.baygar.com

IGBAYGAR