

Hako

Lider en limpieza

Hako-Citymaster 1200



Para una
ciudad limpia.

Limpieza
vial

G BAYGAR

Hako-Citymaster 1200

Características técnicas.

Motor: YANMAR, diesel, 4 tiempos, refrigerado por agua 35,4 kW con 3.000 rp/min, ajustado a 33,0 kW con 2.600 rp/min. Inyección de combustible directa, cilindrada 2.189 ccm. capacidad del depósito de combustible 60 litros. Motor cumple con la emisión de gases según 97/68/EG escala IIIa.

Transmisión: Hidrostática con reducción hidráulica y tracción en las 4 ruedas. transmisión con regulación automática de carga durante el transporte y trabajo o predeterminado a las revoluciones del motor (limitación de ruido). Bloqueo del diferencial opcional.

Velocidades: Velocidad de traslación automotriz 0-25 km/h. Velocidad hidrostática de trabajo 0-13 km/h, marcha atrás 0-12 km/h.

Chasis y dirección: Chasis de tubo de acero articulado hidráulicamente. Compensador de oscilación integrado y amortiguado para óptimo acceso a bordillos, motor en la 4 ruedas.

Neumáticos estandar: 195 R 14 C, opcional: 26.00x12.00 – 12 Trelleborg T 539 perfil para césped. Otros tipos de rueda bajo demanda.

Frenos: Sistema de frenos de seguridad, freno hidrostático sobre el accionamiento de traslación y adicionalmente freno hidráulico de conducción accionado por pedal. Freno de mano mecánico.

Cabina: Tipo confort, de 1 plaza, con asiento del conductor con suspensión neumática. Posición ergonómica de todos los elementos de control. Calefacción y ventilación. Puertas con cristales correderas. Espejos abatibles y ajustables desde el interior. Aire acondicionado opcional.

Unidad de barrido: contenedor de 1 m³ de acero inoxidable con vaciado hidráulico trasero en altura hasta 1.400 mm, ventilador de aspiración por vacío y sistema de recirculación del agua. Alimenta-

ción adicional de agua en la boquilla de aspiración y en el plato de los cepillos. Cepillo de ø 900 mm accionado hidráulicamente, con revoluciones y ancho de barrido ajustado desde el asiento del conductor. Protector contra la colisión en los brazos del cepillo.

Espacio frontal para acoplar equipos: Unidad de barrido frontal montada desde fábrica. Triángulo opcional para acoplar diversos equipos categoría 0, o brazo soporte segadora. capacidad de carga 300 kg.

Espacio posterior para acoplar equipos: Bastidor de soporte para esparcidor de sal y arena, capacidad de carga 400 kg. Equipo opcional para cambiar el contenedor de desperdicios por una plataforma de carga abatible hidráulicamente con capacidad de 400 kg.

medidas y pesos:

Largo	mm	3.800
Ancho (Standard/195 R 14 C)	mm	1.190
Altura (con cabina)	mm	1.995
Peso en vacío según StVZO	kg	1.800
Peso total autorizado	kg	2.500
Distancia entre ejes	mm	1.430
Huella de barrido	mm	978
Movilidad en bordillos (vacío)	mm	200
Anchura máxima de barrido	mm	2.270
Depósito agua limpia	l	180

Queda reservado el derecho de modificaciones de forma, color y versión en interés del desarrollo técnico.



Todo habla a favor de Hako:



Limpieza y seguridad.
Hako se rige por estrictas normas de "calidad made by Hako"; siempre mantenemos lo que vendemos alrededor del mundo!.



Compra, alquiler, leasing, renting.
Con Hako rentabiliza su capital según sus posibilidades individuales. Nuestro equipo le asesorará.



Estamos siempre a su servicio.
Un equipo de técnicos se encarga de mantener en funcionamiento lo que vendemos.



¡Siempre cerca!
Con la inmejorable red de distribución y servicio Hako, siempre estamos cerca. Convenzase Vd. mismo.

Hako
Lider en limpieza

Hako España, S.A.
Feixa Llarga 58
08907 Hospitalet
(Barcelona)
Tel. 932 649 024
Fax 933 364 403
hako@hako.es
www.hako.es

Delegación Madrid
Dr. Fleming 19
Pol. Ind El Cañal
28500 Arganda d. Rey
(Madrid)
Tel. 918 729 083
Fax 918 706 844
madrid@hako.es

Delegación Valencia
Villa de Bilbao 38
Pol. Ind Fuente Jarro
46988 paterna
(Valencia)
Tel. 961 321 562
Fax 961 323 759
valencia@hako.es

